



## Tableros contra Incendio para Motor eléctrico con Arrancador a Voltaje reducido. SERIE 60-VR

**3 años**  
de garantía

### Los tableros serie 60-VR incluyen:

- Arrancador a voltaje reducido.
- Selector de paro manual o automático.
- Botón de paro manual.
- Detector e Indicación de bajo nivel de succión.
- Módulo de control.
- Ajuste de retardo de paro de 0-6 Min.
- Selector de operación Manual-Fuera-Automático para la bomba.
- Luces piloto para: Bomba operando, Selector en automático y bajo nivel de succión.
- Transformador de control 440/220 V para los tableros de 440 V.
- Gabinete metálico IP55 a prueba de polvo y agua, color rojo.\*
- Tablilla de conexión de control.
- Contactos de 1PDT para señalización remota de: Bomba operando y bajo nivel de succión. (opcionales).

### Descripción:

Los tableros Contra Incendio SERIE 60-VR a voltaje reducido, controlan la operación automática de la bomba operada por motor eléctrico. El tablero arranca la bomba en dos etapas a voltaje reducido, al bajar la presión de agua en la red de incendio, la señal de arranque es obtenida de un interruptor de presión colocado en la red, cuando se restablece la presión en el sistema, el control para la bomba después de transcurrir un retardo que es ajustable de 0 a 6 Min. Los tableros incluyen la opción de seleccionar entre paro automático o manual y el botón para paro manual.

El "Bajo Nivel de Succión" solo se indica con el piloto, pero el equipo no se para por esta falla, cuenta con pilotos indicadores de: Bomba en automático, bomba operando y bajo nivel de succión.

Para facilitar la instalación, los tableros se pueden ordenar con perforaciones en la parte inferior, éstas pueden ser de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" y 2 1/2"

### Para ordenar:

Modelo	HP en 220V.
60-VR-30-220	30
60-VR-40-220	40
60-VR-50-220	50
60-VR-60-220	60
60-VR-75-220	75
60-VR-100-220	100
60-VR-125-220	125
60-VR-150-220	150

Modelo	HP en 440V.
60-VR-30-440	30
60-VR-40-440	40
60-VR-50-440	50
60-VR-60-440	60
60-VR-75-440	75
60-VR-100-440	100
60-VR-125-440	125
60-VR-150-440	150
60-VR-200-440	200
60-VR-250-440	250
60-VR-300-440	300

### Equipo opcional:

Interruptor de presión Saginomiya 1-10 Kg. (15-150 Psi.)  
Contactos de señalización remota.