Tableros para Sistemas Hidroneumáticos

SERIE 10

3 años de garantía

Descripción:

Los tableros SERIE 10 controlan la operación automática de 1 a 4 bombas para mantener la presión deseada en el tanque hidroneumático, dentro de los rangos deseados ajustados en los interruptores de presión.

Los tableros para 2, 3, y 4 bombas alternan y simultanean las bombas, de acuerdo a las señales de demanda que reciben de los interruptores de presión.

Los tableros incluyen contactores y protección contra corto circuito y sobrecarga, bajo nivel de agua en la cisterna, módulo de control de alternado y simultaneado, electrodos, selectores, pilotos de operación para cada bomba y de bajo nivel de succión.

Los tableros SERIE 10 tienen un gabinete metálico IP55 a prueba de polvo y agua, con pintura resistente a la corrosión.

Para facilitar la instalación, los tableros se pueden ordenar con perforaciones en la parte inferior, éstas pueden ser de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"y 2 1/2"

Para ordenar:

	Número de bombas		Capacidad		Voltaje		Equipo opcional
10-	☐	-	☐	-	☐	-	☐
	1, 2, 3 ó 4		HP		220 440		IP F3 AS

Ejemplo: 10-2-05-220
Tablero de 2 bombas de 5 hp en 220V

Tabla de amperajes

HP	Amp. En 220 V	Amp. En 440 V
1	2.5 a 4	1.6 a 2.5
2	6.3 a 9	2.5 a 4
3	6.3 a 10	4 a 6.3
5	10 a 16	6.3 a 9
7.5	20 a 22	10 a 12
10	24 a 29	10 a 16
15	36 a 50	20 a 22
20	46 a 63	24 a 29
25	60 a 75	29 a 35
30	60 a 80	35 a 50
40	80 a 110	45 a 63

Equipo opcional:
IP-Interruptores de presión montados en tablero marca Saginomiya 0.5-6 Kg (7-87 Psi.)
F3-Protección contra bajo voltaje, falla de fase con Fasealert-3 modelo F3
AS- Arrancadores suaves.